

VK flex Системы каналов для прокладки монтажных проводов


Полиамид

- Круглый гибкий канал с односторонней системой укладки проводов в канал
- Особенно подходит для прокладки проводов на дверях шкафов и быстрой прокладки проводов
- Легко монтируется

- 4 типоразмера и 2 длины с креплением начала и конца для соединения
 - Также с двусторонней клеящей лентой
 - Выдерживает перепады температуры от -25°C до 90°C
- Самогасящийся по UL 94 V0
Не содержит галогенов

Материал: полиамид
Длина упаковки: 250 мм и 500 мм
Цвет: светло-серый RAL 7035






	Размер (высота x ширина x длина)	Канал Номер для заказа		В упаковке	Подходит для n-проводов, например HO7V – U/R/K 1 мм ² 1,5 мм ² 2,5 мм ²		
	15 x 11 x 250 мм	VK flex 10 M5690	L = 250 мм	40 шт.	10	8	5
	21 x 23 x 500 мм	VK flex 20 M5691	L = 500 мм	40 шт.	20	18	13
	31 x 33 x 500 мм	VK flex 30 M5692	L = 500 мм	40 шт.	57	46	30
	45 x 43 x 500 мм	VK flex 40 M5693	L = 500 мм	40 шт.	101	81	53

VK flex Системы каналов для прокладки монтажных проводов


Самоклеящиеся

- Покрываются двусторонней клеящей лентой, подходит для гладких поверхностей, кроме лакированных и на полиэтиленовой основе, а также лакированных покрытий, содержащих силикон, например молотковой эмали


	Размер (высота x ширина x длина)	Номер для заказа		В упаковке	Подходит для n-проводов, например HO7V – U/R/K 1 мм ² 1,5 мм ² 2,5 мм ²		
	15 x 11 x 250 мм	VK flex 10 L2212	L = 250 мм	40 шт.	10	8	5
	21 x 23 x 500 мм	VK flex 20 L2222	L = 500 мм	40 шт.	20	18	13
	31 x 33 x 500 мм	VK flex 30 L2232	L = 500 мм	40 шт.	57	46	30
	45 x 43 x 500 мм	VK flex 40 L2242	L = 500 мм	40 шт.	101	81	53




Вид сбоку
VK flex 10




Крепежная планка
VK flex 10



Вид сбоку
VK flex 20, 30, 40



Крепежная планка
VK flex 20, 30



Крепежная планка
VK flex 40