

GBD. Система электроустановочных кабель-каналов для устройств 45x45 мм

Канал GBD предназначен для монтажа электроустановочных изделий формата 45x45 мм прямо в его основной профиль, без дополнительных держателей. Этот канал - идеальное решение для непромышленного сектора. Дизайн канала особенно хорошо сочетается с электроустановочными устройствами серии Z45.



Преимущества системы GBD

- Быстрое "защёлкивание" любых устройств формата 45 мм в основной профиль канала
- Не требуется дополнительных суппортов для устройств, как в общеупотребительных каналах.
- Возможность регулировки угла соединения каналов от 83-х до 140-а градусов
- Новые фасонные детали позволяют комбинировать систему с другими каналами (LFF)
- Крестовидные отверстия на основании канала позволяют выравнивать положение по горизонтали и вертикали.
- Разметка перегородок GBD50130, GBD50161 и GBD50190 позволяет сделать проход между отсеками канала.
- Вместимость кабеля оптимальна при асимметричном расположении устройств в отсеке.
- Поставляется в защитной плёнке и сохраняет чистоту поверхности при монтаже.
- Крышки с двойной фиксацией гарантируют надёжную защиту от их извлечения.

Технические характеристики:

Монтаж:	открытая установка
Установочное оборудование:	электроустановочные изделия формата 45x45 мм
Степень защиты:	IP40
Материал:	твёрдый ПВХ
Цвет:	белый 9010
Глубина мм:	54
Ширина мм:	100, 130, 160, 170, 200




Советы для профессионалов

Защитная плёнка - и поверхность безукоризненна!



Передовое решение канала GBD50130



Соединительные муфты облегчают монтаж и гарантируют безукоризненную линию.


Советы для профессионалов



Разнообразные типоразмеры покрывают практически все приложения



Крестообразная перфорация для юстировки положения канала



Уголки для изменения направления канала

GBD: система электроустановочных каналов из ПВХ






Форма поставки: крышка в защитной плёнке и основание
Материал: твёрдый ПВХ, IK07, IP40
Стандартная длина: 2000 мм

	Профиль с крышкой	Перегородка (цвет чёрный)	Регулируемый внутренний уголок 83° до 97°	Расширитель внутреннего уголка от 97° до 140°	Регулируемый внешний уголок 83° до 140°
	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа
	белый GBD 50100 9010	L 4369	L 4361 9010	L 4364 9010	L 4362 9010
Количество в упаковке	16 м	72 м	5 шт.	5 шт.	5 шт.
	белый GBD 50130 9010	L 4369	L 4371 9010	L 4374 9010	L 4372 9010
Количество в упаковке	12 м	72 м	5 шт.	5 шт.	5 шт.
	белый GBD 50131 9010	L 4369	L 4391 9010	L 4394 9010	L 4392 9010
Количество в упаковке	12 м	72 м	5 шт.	5 шт.	5 шт.
	белый GBD 50160 9010	L 4369	L 4381 9010	L 4384 9010	L 4382 9010
Количество в упаковке	8 м	72 м	4 шт.	4 шт.	4 шт.
	белый GBD 50161 9010		L4341 9010	L4345 9010	L4342 9010
Количество в упаковке	8 м		4 шт.	4 шт.	4 шт.
	белый GBD 50190 9010	L 4369	L 4411 9010	L 4414 9010	L 4412 9010
Количество в упаковке	8 м	72 м	4 шт.	4 шт.	4 шт.
	<i>Наименование</i>	<i>Описание</i>	<i>Количество в упаковке</i>	<i>Цвет</i>	<i>Номер для заказа</i>
	Уплотнение	Прокладка между каналами стеной (или полом)	30 м	9010	L 5071
	Стопор для электроустановочных изделий	Применяется только при монтаже модулей 45 x 45 или 22,5 x 45	30 шт.		L 4389
	Заглушка	Для закрывания пустых мест, шириной 22,5 мм	10 шт.		L 4311 9010

система электроустановочных
каналов из ПВХ

Цвет  белый 9010

Плоский уголок	T-образный разветвитель	Уголок внутренний	Соединительные муфты	Концевая заглушка	Накладка на стык
					
Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа
L 4368 9010	L 4351 9010	L 4352 9010	L 4460 9010	L 4363 9010	
4 шт.	4 шт.	2 шт.	10 шт.	5 шт.	
L 4378 9010	L 4353 9010	L 4354 9010	L 4461 9010	L 4373 9010	L 4379 9010
4 шт.	4 шт.	2 шт.	10 шт.	5 шт.	30 шт.
L 4398 9010	L 4357 9010	L 4354 9010	L 4463 9010	L 4393 9010	
4 шт.	4 шт.	2 шт.	10 шт.	5 шт.	
L 4388 9010	L 4355 9010	L 4356 9010	L 4462 9010	L 4383 9010	
2 шт.	2 шт.	2 шт.	10 шт.	5 шт.	
L4348 9010	L4347 9010	L4356 9010	L4465 9010	L4343 9010	
2 шт.	2 шт.	2 шт.	10 шт.	5 шт.	
L 4418 9010	L 4359 9010		L 4464 9010	L 4413 9010	
2 шт.	2 шт.		10 шт.	5 шт.	



L4746



L4751

Наименование	Описание	Обозначение	Количество в упаковке	Номер для заказа
Розетка с заземляющим контактом	16A/250V, 45x45 мм		5 5	L4746 L4746 ROT
Телефонная розетка	RJ11/RJ12, 22,5x45 мм		10	L4751

Другие электроустановочные устройства серии Z45 см. на стр. 5.108 главного каталога Хагер 2007-2008.