




Двух-, трех- и четырехполюсные контакторы
LC1-F115-F630 (катушка LX1-F-)



LC1-F115-F630 (катушка LX4-F-...)
LC1-F115-F265 (катушка LX9-F-)
LC1-F800 (катушка LX8-F-/-...)



LC1-F780 - или



Блоки контактов переднего крепления

Дополнительные контакты мгновенного действия

1 НО LA1-DN10 (1)







1 НЗ LA1-DN01 (1)

1 НО + 1 НЗ LA1-DN11

2 НО LA1-DN20

2 НЗ LA1-DN02

2 НО + 2 НЗ LA1-DN22








1 НО + 3 НЗ LA1-DN13 4 НР LA1-DN40

4 НЗ LA1-DN04

2 НО + 2 НЗ (2) LA1-DC22

3 НО + 1 НЗ LA1-DN31



(1) Позиции в скобках относятся к блокам, смонтированным на правой стороне контактора.

(2) 1 НО + 1 НЗ опережающий отключение

Блоки контактов переднего крепления

Дополнительные контакты мгновенного действия с выводами, соответствующими EN 50012 (каталожные номера на стр. 166 и 167)

1 НО + 1 НЗ
LA1-DN11P






1 НО + 1 НЗ
LA1-DN11G

1 НО + 1 НЗ
LA1-DN11M

2 НО + 2 НЗ
LA1-DN22P

2 НО + 2 НЗ
LA1-DN22G

2 НО + 2 НЗ
LA1-DN22M



Блоки контактов переднего крепления





Пыле- и влагозащищенные дополнительные контакты мгновенного действия

2 НО (24-50 В)
LA1-DX20

2 НО (5-24 В),
стандартные
LA1-DY20

2 НО, защищенные (24-50 В) + 2 НО,
стандартные
LA1-DZ40

2 НО, защищенные (24-50 В) + 1 НО + 1 НЗ
LA1-DZ31





Блоки контактов переднего крепления

Дополнительные контакты с выдержкой времени

1 НО с выдержкой на включение
+ 1 НЗ LA2-DT●

1 НО с выдержкой на отключение
+ 1 НЗ LA3-DR●

1 НЗ с выдержкой на включение + 1 НО
опережающий отключение LA2-DS●







Стандартные -
LX1-FF, FG, FJ FL
LX1-FH0422 FH3802

LX1-FH0202 FH0362
LX1-FH4402 FH10002
LX8-FB●W (-/-...)

LX1-FX
Выпрямитель
смонтирован на контакторе

Стандартные катушки -
LX4-FF, FG, FH, FJ, FK, FL, FX (1)






(1) 2 катушки, включенные последовательно.

Специальные катушки -
LX9-FF, FG

LX9-FH●●●2

LX9-FJ, FK, FL



(1) Отключение на стороне -.

Время отпущения 50 мс.

(2) Отключение на стороне =.

Время отпущения 20 мс.