


Автоматические выключатели TeSys для защиты электродвигателя

Автоматические выключатели GV3-ME
с комбинированным расцепителем



GV3-ME20

Автоматические выключатели GV3-ME с комбинированным расцепителем для присоединения с помощью винтовых зажимов

Кнопка управления

Стандартные мощности трехфазных двигателей,
50/60 Гц, по категории AC-3

Диапазон уставок
тепловых
расцепителей

№ по каталогу

Масса

400/415 В			500 В			660/690 В			А		кг
P	Icu	Ics (1)	P	Icu	Ics (1)	P	Icu	Ics (1)			
кВт	кА		кВт	кА		кВт	кА				
0,37	100	100	0,37	100	100	0,75	100	100	1...1,6	GV3-ME06	0,600
0,55	100	100	0,55	100	100	1,1	100	100			
			0,75	100	100						
0,75	100	100	1,1	100	100	1,5	100	100	1,6...2,5	GV3-ME07	0,600
1,1	100	100	1,5	100	100	2,2	4	100	2,5...4	GV3-ME08	0,600
1,5	100	100	2,2	100	100	3	4	100			
2,2	100	100	3	100	100	4	4	100	4...6	GV3-ME10	0,600
3	100	100	4	8	100	5,5	4	100	6...10	GV3-ME14	0,600
4	100	100	5,5	8	100	7,5	4	100			
7,5	100	50	9	8	100	9	4	100	10...16	GV3-ME20	0,600
						11	4	100			
9	100	50	11	8	100	15	4	100	16...25	GV3-ME25	0,600
11	100	50	15	8	100	18,5	4	100			
15	35	50	18,5	8	75	22	4	75	25...40	GV3-ME40 (2)	0,700
18,5	35	50	22	8	75	30	4	75			
22	35	50	30	8	75	37	4	75	40...63	GV3-ME63 (2)	0,700
30	35	50	37	8	75	45	4	75			
37	15	50	45	4	100	55	2	100	56...80	GV3-ME80 (2)	0,700

(1) В % от Icu.

(2) Рекомендуется использовать вместе с контактором.