







Платформа автоматизации Premium

Соединительные кабели для плат PCMCIA и портов TER/AUX

Обозначение

ПЛК Micro/Premium	Подключе- е устройство	Физический канал	Протокол	Длина	Обозначение	Масса, кг
Плата PCMCIA TSX SCP 111 1 	Терминал DTE 2	RS 232 D	Символьный режим	3 м	TSX SCP CD 1030	0,190
				10 м	TSX SCP CD 1100	0,620
	Терминал DTE (модем и пр.) 2	RS 232 D	Символьный режим Uni-Telway	3 м	TSX SCP CC 1030	0,190
Плата PCMCIA TSX SCP 114 1 	Тройниковая ответвитель. коробка 3 TSX SCA 50	RS 485 (2-провод. изолир-й)	Символьный режим Uni-Telway	3 м	TSX SCP CU 4030	0,160
		RS 422/485 (2-провод.)	Символьный режим Modbus	3 м	TSX SCP CM 4030	0,160
	2-канальная абонентская розетка TSX SCA 62	RS 485 (2-провод. изолир-й)	Uni-Telway	3 м	TSX SCP CU 4530	0,160
	2-канальная абонентская розетка TSX SCA 64	RS 422/485 (2/4-провод.)	Modbus	3 м	TSX SCP CM 4530	0,180
Плата PCMCIA TSX SCP 112 1 	Терминал DTE 3	RS 422/485 (4-провод.)	Modbus	3 м	TSX SCP CX 4030	0,160
Плата PCMCIA TSX SCP 112 1 	Активный или пассивн. терминал 3	Токовая петля 20 мА	Символьный режим Uni-Telway Modbus	3 м	TSX SCP CX 2030	0,160
Порты TER/AUX 5 	Ответвитель. коробка TSX P ACC 01	RS 485	Uni-Telway	1 м	Поставляется с TSX P ACC 01	-
	Ответвитель. коробка TSX P ACC 01 FTX 117 5	RS 485	Uni-Telway	2 м	T FTX CB1 020	0,100
				5 м	T FTX CB1 050	0,190
Порты TER/AUX 5 	Терминал DTE (ведущий ПК, принтер) 6	RS 232	Символьный режим	3 м	TSX PCD 1030 (1)	0,170

На конце соединительного кабеля устанавливается:

1 25-контактный вилочный мини-соединитель.

2 25-контактный вилочный соединитель SUB-D.

3 Свободная косичка.

(1) "Точка-точка", поставляется с 2 адаптерами SUB-D: **TSX CTC 07** (9-контактная вилка/25-контактная розетка) и **TSX CTC 08** (9-контактная вилка/25-контактная розетка).

4 15-контактный вилочный соединитель SUB-D.


5 8-контактный розеточный соединитель mini-DIN.

6 9-контактный розеточный соединитель SUB-D.

Платформа автоматизации Premium

Соединительные кабели для плат PCMCIA и портов TER/AUX

Обозначение (продолжение)

ПЛК Micro/Premium	Подключ-е устройство	Физический канал	Протокол	Длина	Обозначение	Масса, кг
Порты TER/AUX (продолжение) 1 	Терминал DTE (ведомый ПК) 2 	RS 232	Uni-Telway	3 м	TSX PCU 1030 (1)	0,140
	Терминал DTE (принтер, ведомый ПК без RTS) 2 	RS 232	Символьный режим Uni-Telway	3 м	TSX PCX 1030 (2)	0,170
	Терминал DCE (модем ведущ./ведом., США/Европа) 3 	RS 232 Uni-Telway	Символьный режим	3 м	TSX PCX 1130 (3)	0,140
	Терминал FT 2000 2 	RS 485	Uni-Telway	2 м	TSX PCU 1030	0,170
	Панель CCX 17 терминал XBT 4 	RS 485	Uni-Telway	2,5 м	XBT-Z968	0,180
Интегрирован. порт модуля связи TSX SCY 21601 4 	Тройниковая ответвит. коробка TSX SCA 50 5 	RS 485 (2-провод. изолирован.)	Uni-Telway	3 м	TSX SCY CU 6030	0,180
	2-канальная абонентская розетка TSX SCA 62 6 	RS 485 (2-провод. изолирован.)	Uni-Telway	3 м	TSX SCY CU 6530	0,200
	Терминал RS 485 5 	RS 485 (2-провод. изолирован.)	Символьный режим	3 м	TSX SCY CM 6030	0,180

На конце соединительного кабеля устанавливается:

- | | |
|---|---|
| 1 8-контактный розеточный соединитель mini-DIN. | 5 25-контактный вилочный соединитель SUB-D. |
| 2 9-контактный розеточный соединитель SUB-D. | 6 Свободная косичка. |
| 3 9-контактный вилочный соединитель SUB-D. | 7 15-контактный вилочный соединитель SUB-D. |

- (1) "Точка-точка", поставляется с 1 адаптером SUB-D: **TSX CTC 07** (9-контактная вилка/25-контактная розетка)
 (2) "Точка-точка", поставляется с 2 адаптерами SUB-D: **TSX CTC 07** (9-контактная вилка/25-контактная розетка) и **TSX CTC 08** (9-контактная вилка/25-контактная вилка)
 (3) "Точка-точка", поставляется с 1 адаптером SUB-D: **TSX CTC 09** (9-контактная розетка/25-контактная вилка)